

AGRI-LAC®

A LA VANGUARDIA EN TECNOLOGÍA



AGRI-MELK

BY AGRI-LAC

DAIRY SOLUTIONS

ULTRASONIC MILK QUALITY ANALYZER

Laktan 230

ANALIZADOR DE LECHE ULTRASÓNICO



- Laktan 230 es un nuevo modelo modernizado de nuestro analizador de calidad de leche que combina alta productividad / alta velocidad de medición y conveniencia del procedimiento de análisis de leche para los usuarios.

- Laktan 230 se utiliza para determinar el porcentaje de grasa, sólidos sin grasa (SNF), proteína, densidad, agua añadida y punto de congelación en una muestra de leche entera fresca, pasteurizada, normalizada, en polvo, leche descremada y una Leche de almacenamiento largo. El tiempo de medición es de 90 seg.

- Otras ventajas técnicas significativas de este modelo son: procedimiento automático de preparación de muestras de leche (precalentamiento y mezcla de muestras de leche) - a diferencia de los modelos anteriores y aún más costosos instrumentos para el análisis de leche Laktan 230 no requiere preparación manual de la muestra de leche; Nuevo sistema automático de limpieza que hace que el procedimiento de limpieza sea simple y conveniente.

- Combinando las ventajas anteriores unidas con alta fiabilidad, durabilidad, precisión perfecta de medición y precio económico hace que Laktan 230 sea uno de los modelos más exitosos de Sibagropribor.



AJUSTE DEL MODO DE TRABAJO

El ajuste del modo de trabajo no toma más de 5 minutos. El analizador se calienta automáticamente. Sólo enciéndalo. Después del calentamiento puede disfrutar del trabajo del analizador durante todo el día.

SISTEMA DE LIMPIEZA

Laktan 230 está equipado con una bomba peristáltica confiable. La limpieza se realiza automáticamente.

TIEMPO DE MEDIDA

El tiempo promedio de medida es de 90 segundos

CERTIFICACIONES**DIMENSIONES**

Con un peso de 2 kg, y tamaño pequeño de 300 x 240 x 95 mm permite entregar el dispositivo en todo el mundo y el embalaje robusto garantiza un transporte seguro.

SERVICIO POST-VENTA

Si es necesario nuestros centros de servicio ofrecen reparaciones gratuitas por garantía, y servicio post-garantía. La reparación es realizada por personal con alta formación técnica y en el menor tiempo posible.

SINCRONIZACIÓN CON PC

Sibagropribor suministra cable módem / cable RS 232 y software para Windows en el conjunto para la conexión de Laktan 230 al PC que permite guardar los resultados de medición en línea. Los datos de medición adquiridos pueden almacenarse y procesarse en la PC.

ESPECIFICACIONES

PARÁMETRO CALCULADO	RANGO DE MEDIDA	DESVIACIÓN STANDAR
% GRASA	0-9	0.06
% PROTEÍNA	1.5 – 3.5	0.10
% SNF	6 – 12	0.18
PUNTO DE CONGELACIÓN °C	– (0383 – 0600)	0.18
% AGUA AÑADIDA	1 – 100	1
DENSIDAD Kg/m ³	1000 – 1040	0.20
TEMPERATURA °C	5 – 35	1